
LUNS 302.840.1/DALI















Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665725	4043544750389
schwarz	665726	4043544750396
weiß	665727	4043544750402



Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- · Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen











Lichttechnik

Leuchtmittel LED linear / CRI 80 / 4000 K

Lebensdauer L80 100.000 h Lebensdauer L80 100.000 h L80 B20 50.000 h

Leuchten-Lichtstrom2450 lmSystemleistung20.6 WSystemeffizienz118.93 lm/WModuleffizienz175.00 lm/WVersorgungsspannung220 - 240 V / 50 Hz

Energieeffizienzklasse
Schutzklasse
I
Schutzart
IP20

UGR 4H/8H 70/50/20 20.1/20.1 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser556 mmHöhe92 mmNettogewicht8.04 kgBruttogewicht8.94 kg

LUNS 302.840.1/DALI



LUNS 302.840.1/DALI

Lunata Small (1xLED 21W 840/4000K 2450lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	332	332	332	332
15°	320	319	320	319
30°	283	281	283	281
45°	225	224	225	224
60°	149	149	149	149
75°	63	63	63	63
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Cone wi	utii [iii]	Illuminano	e [ix]
	_	-C270 Plan	_
9.19	9.16		90.4
18.38	18.32		22.6
27 57 1	27.47		10.0
27.57	27.77		10.0
36.75	36.63		5.6
45.94	45.79		3.6
	18.38 27.57 36.75	9.19 9.16 18.38 18.32 27.57 27.47 36.75 36.63	9.19 9.16 18.38 18.32 27.57 27.47 36.75 36.63

η	LED		
Efficiency	117 lm/W		
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%		
System Power	21 W		
UGR	X=4H, Y=8H		
Reflection factors	70/50/20		
UGR C0/C180	20.1		
UGR C90/C270	20.1		
CIE Flux Codes	47 79 96 96 100		
Ra/CRI	>80		

ITS

Zubehör



L 72/1500 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 72/3000 DIM Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)