




BIRO Circle Anbauflächenleuchte
Artikel-Nr. 13682173



BIRO Circle Anbauflächenleuchte, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 13.925lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13682173
Stand:	24.11.2020 21:43

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	weiß
Lichtfarbe	3000 K
Systemeffizienz	111 lm/W
Lichtstrom	13.925 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Außendurchmesser	1000 mm

Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Höhe-Tiefe	100 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.