


BIRO Circle Anbauflächenleuchte
Artikel-Nr. 13693163



BIRO Circle Anbauflächenleuchte, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 20.475lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 13693163 |
| Stand: | 25.11.2020 01:10 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Art der Dimmung | DALI |
| Farbe | weiß |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Systemeffizienz | 117 lm/W |
| Lichtstrom | 20.475 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk | 1 |
| sungen | |
| Außendurchmesser | 1200 mm |

| | |
|----------------|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Höhe-Tiefe | 100 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Lieferung | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |