



312084.002.1

Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x LED 13,6 3000 K / 1200 lm
Abmessungen: D 300, H 65
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung 14 W

Prüfungen:

Schutzart **IP 40**
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lichtfarbe 830
Farbtemperatur 3000 K
Lampenzahl 1
Sockel
Lampe LED
Lebensdauer 50000 h (L80/B50)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 300 mm
Höhe H 65 mm
Deckenstärke
Gewicht 1,2 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 1.200 lm
Ausstrahl-Winkel 124°
Farbwiedergabeindex 80

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-312084.002 Ersatzdiffusor PMMA D 300