



Stora STORA-RA...OS

STORA-RA 650 6000/830 OS

Runder Flächenstrahler als Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit 50mm Profilhöhe und kompaktem Deckenaufbaugeschäule für leichte Schattenfuge.



Sämtliche Betriebsgeräte und Anschlussklemmen sind im Gehäuse integriert und sorgen für eine effiziente Ausnutzung der Mid-Power-LEDs für den Direktanteil.

Die Lichtauslenkung erfolgt über eine opale PMMA-Scheibe für homogene Ausleuchtung.

CRI > 80.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 51W	schaltbar	weiß	SPC0620068
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
4640	36	128	50.000
		Lichtfarbe	
		830	



Maße [mm]		Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
H	D		UGR längs	UGR quer	
80	650	7,5	22,3	21,7	100,0 %