

Produktdaten

Parameter:	Werte:	Notiz:
Produkt Bezeichnung:	LED Anbauleuchte	
Art.-Nr.:	200544	
Nennleistung in [W]:	20	
Vorschaltgerät Betriebsspannung in [VAC]:	230	
Abstrahlwinkel in [°]:	120	
Nennlichtstrom Φ in [lm]:	1800	
Lichtfarbe in [K]:	3000 (warmweiß)	
Farbwiedergabeindex R_a / CRI:	≥ 80	
Energie Effizienz Klasse:	A+	
Leuchten E_c in [W]:	22	
Verwendungstemperatur in [°C]	-20 bis +40	
Lebensdauer in [h]:	30.000	
Schutzart in [IP XX]:	IP 44	
Schutzklasse:	1	
Leuchten Betriebsstrom in [mA]:	270	
Leuchten Betriebsspannungsfenster in [VDC]:	75 ± 2	
Verbaute LED Anzahl:	125	
Rahmenfarbe:	grau / weiß	
Gehäuse:	Aluminium / PC Abdeckung in „Kronen“ Abdeckung	
Montage Ausschnitt in [mm]:	-	
Einbautiefe in [mm]:	-	
Produktgewicht in [g]:	920	
Produktmaße in [mm]:	$\varnothing 410 \times 103$	
Verpackungsgewicht in [g]:	1370	
Verpackungsmaße in [mm]:	445 x 445 x 115	
Garantie der Leuchte:	3 Jahre	
Garantie des Vorschaltgeräts:	3 Jahre	
Photometrische Planungsdateien verfügbar:	ja	
Produktausführung:	Statisch / Schwenkbar in x°	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0°	
	Schaltbar / Dimmbar	
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

