

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	P653030102
Serienname:	
EAN:	4037293004213
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ■ weiß ■ IP65 ■ 350mA ■ 2W ■ 3000K ■ 120lm

LED Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden erfolgt der Lichtaustritt indirekt über den weißen Reflektor. Die Leuchte kann auch mit der mitgelieferten Kunststoff-Einbauhülse montiert werden, der benötigte Lochausschnitt beträgt in diesem Fall 76mm und die Einbautiefe 65mm. Durch die Verwendung der Einbauhülse wird z.B. die Montage in massivem Mauerwerk deutlich erleichtert. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	120,00
Außendurchmesser (mm)	90,00	Lichtfarbe	weiß
Anschlussart	sonstige	Mit Luftschlitzten	nein
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-20,00 bis 50,00
Mit Bewegungsmelder	nein	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	350,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung 1-10 V	nein
Einbaudurchmesser (mm)	68,00	Dimmung DALI	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2,00	Dimmung GPRS	nein
Höhe/Tiefe (mm)	30,00	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	indirekt	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung RF	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung Zigbee	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Mit Betriebsgerät	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	60,00
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Geeignet für Deckenmontage	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	27,00
Max. Systemleistung (W)	2,00		