

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	P21701
Serienname:	
EAN:	4037293402118
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ■ weiß ■ IP20 ■ 100-240V ■
2,2W ■ 6000K ■ 150lm ■ inkl. Netzteil 700mA ■
optional: Einputztopf EPKP21



LED Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einem strukturierten Reflektor, sowie einer strukturierten Abdeckung versehen. Zusätzlich zu den Spannfedern, kann die Leuchte auch mit zwei Schrauben fixiert werden, wobei die Schraubenköpfe von der Abdeckung verdeckt werden. Optional kann der Metall Einputztopf (EPKP21) verwendet werden. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	II	Max. Systemleistung (W)	2,20
Breite (mm)	90,00	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	150,00
Anschlussart	sonstige	Lichtfarbe	weiß
Gehäusefarbe	weiß	Mit Luftschlitzen	nein
Spannungsart	AC	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	700,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Einbaubreite (mm)	78,00	Dimmung DALI	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2,00	Dimmung GPRS	nein
Länge (mm)	90,00	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	41,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Einbaulänge (mm)	78,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	indirekt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	68,00
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	38,00
Farbtemperatur (K)	6.000,00		