

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	P21402W
Serienname:	
EAN:	4037293021715
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ■ weiß ■ IP20 ■ 350mA ■ 1,2W ■ 3000K ■ 60lm ■ optional: Einputztopf EPKP21

LED Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einem strukturierten Reflektor, sowie einer strukturierten Abdeckung versehen. Zusätzlich zu den Spannfedern, kann die Leuchte auch mit zwei Schrauben fixiert werden, wobei die Schraubenköpfe von der Abdeckung verdeckt werden. Optional kann der Metall Einputztopf (EPKP21) verwendet werden. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	60,00
Breite (mm)	90,00	Lichtfarbe	weiß
Anschlussart	sonstige	Mit Luftschlitzen	nein
Gehäusefarbe	weiß	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	350,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Einbaubreite (mm)	78,00	Dimmung DALI	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2,00	Dimmung GPRS	nein
Länge (mm)	90,00	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	41,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Einbaulänge (mm)	78,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	indirekt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	50,00
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	38,00
Max. Systemleistung (W)	1,20		