

Produktdatenblatt | Wandeinbau - Hochvolt

Artikelnummer:	239514
Serienname:	
EAN:	4037293239547
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

Wandeinbau ■ Alu ■ IP20 ■ G9 ■ max. 25W ■ 230V
 ■ mit Glasscheibe ■ optional Metalleinputztopf
 EPKP21



Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einer opalen Glasabdeckung versehen. Zusätzlich zu den Spannfedern, kann die Leuchte auch mit zwei Schrauben fixiert werden, wobei die Schraubenköpfe von der Abdeckung verdeckt werden. Es dürfen Leuchtmittel bis max. 25W in der Leuchte betrieben werden. Bei Verwendung des optional erhältlichen Einputztopfs, muss die Rückseitig angebrachte Zugentlastung versetzt werden, wobei darauf zu achten ist dass die Erdung am Leuchtenkörper angeschlossen bleibt.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Mit Betriebsgerät	nein
Breite (mm)	90,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Fassung	G9	Geeignet für Anbaumontage	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Mit Luftschlitzen	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 25,00	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Einbaubreite (mm)	71,00	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	90,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	68,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Einbaulänge (mm)	78,00	Dimmung RF	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Zigbee	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	230,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP20	Lichtverteiler	Reflektor
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Wandmontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	65,00