



**Bestückung**  
**Betriebsgerät**  
**Anschlussspannung**  
**Leistungsaufnahme**  
**Standby**  
**Leistungsfaktor**  
**Lichtstrom**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Lichtverteilung**  
**Direktanteil**  
**Lichtfarbe Leuchte**  
**Farbtemperatur Leuchte**  
**Farbtoleranz**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Lichtleistung**  
**Gehäuse**  
**Gewicht**  
**Netzanschluss**  
**Gesamtlänge**  
**Besonderheiten**

LED  
 Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)  
 220-240 V, 50/60 Hz  
 ca. 26 W  
 ca. 0,2 W  
 ca. 0,97  
 ca. 2.750 lm  
 ca. 106 lm/W  
 asymmetrisch  
 ca. 99 %  
 neutralweiß  
 ca. 4.000 K  
 < 3 SDCM  
 IP 20  
 I  
 DALI; stufenlos dimmbar  
 Aluminiumprofil; lackiert; schwarz  
 ca. 2,2 kg  
 Verbindungsstecker  
 L = 1121mm  
 Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich;  
 Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche Vorschaltgeräte; Einbau; Dimmen mittels handelsüblichem Taster