



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Gehäuse

Gewicht

Netzanschluss

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 25 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 2.750 lm

ca. 110 lm/W

direkt

ca. 100 %

58°

neutralweiß

ca. 4.000 K

< 3 SDCM

<= 2700 cd/m²

<= 19

IP 20

I

DALI; stufenlos dimmbar

Aluminiumprofil; lackiert; weiß

ca. 1,8 kg

Verbindungsstecker

L = 1121mm

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich;
Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche
Vorschaltgeräte; Einbau; Dimmen mittels
handelsüblichem Taster