



**Bestückung**

**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Standby**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Ausstrahlungswinkel**

**Lichtfarbe Leuchte**

**Farbtemperatur Leuchte**

**Farbtoleranz**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H)**

**Schutzart**

**Schutzklasse**

**Lichtleistung**

**Gehäuse**

**Gewicht**

**Netzanschluss**

**Gesamtlänge**

**Besonderheiten**

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 31 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 3.250 lm

ca. 105 lm/W

direkt

ca. 100 %

38°

neutralweiß

ca. 4.000 K

< 3 SDCM

<= 1500 cd/m<sup>2</sup>

<= 10

IP 20

I

DALI; stufenlos dimmbar

Aluminiumprofil; lackiert; weiß

ca. 2 kg

Verbindungsstecker

L = 1401mm

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich;  
Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche  
Vorschaltgeräte; Einbau; Dimmen mittels  
handelsüblichem Taster