

Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>LS5802</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293022019 |
| Zolltarif:     | 94054099900   |



**Artikelbeschreibung**

LED Anbauleuchte ■ schwenkbar ■ silber ■ Länge: 577mm ■ IP20 ■ 230V ■ 3000K ■ 10W ■ 720lm ■ 1,8m ASL mit Eurostecker ■ Wand, Decke, Möbel

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Zur Befestigung sind an der Ober- und Rückseite der Leuchte jeweils 2 Langlöcher vorgesehen. Zusätzlich kann die Leuchte entlang der Längsachse, mit einem Schwenkwinkel von 80°, geschwenkt werden.

**Technische Spezifikation (ETIM 7)**

|  |                        |   |                  |
|--|------------------------|---|------------------|
| Schutzklasse   | II                     | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)              | 720,00           |
| Breite (mm)  | 85,00                  | Lichtfarbe  | weiß             |
| Anschlussart   | Flachstecker           | Dimmung 0-10 V  | nein             |
| Gehäusefarbe   | Aluminium              | Dimmung 1-10 V  | nein             |
| Spannungsart   | AC                     | Dimmung DALI  | nein             |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                   | Dimmung DMX   | nein             |
| Betriebsgerät  | nicht erforderlich     | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                  | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                  | Dimmung GPRS  | nein             |
| Mit Schalter   | ja                     | Dimmung LineSwitch  | nein             |
| Polzahl  | 2,00                   | Dimmung herstellerspezifisch                              | nein             |
| Länge (mm)   | 577,00                 | Dimmung Netzspannungsmodulation                           | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 35,00                  | Dimmung Phasenabschnitt                                   | nein             |
| Werkstoff  | Aluminium              | Dimmung Phasenanschnitt                                   | nein             |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar | Dimmung programmierbar                                    | nein             |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem                   | ja                     | Dimmung RF  | nein             |
| Geeignet für Notlicht                                    | nein                   | Dimmung Sine Wave Reduction                               | nein             |
| Nennspannung (V)   | 230,00                 | Dimmung Touch and Dim                                     | nein             |
| Schutzart (IP)   | IP20                   | Dimmung Zigbee  | nein             |
| Mit Leuchtmittel   | ja                     | Dimmung mit Push-button                                   | nein             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                   | Ohne Dimmfunktion   | ja               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                   | Dimmung DSI   | nein             |
| Mit Betriebsgerät  | nein                   | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00               |   |                  |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 10,00                  |   |                  |