

## Produktdatenblatt | Möbel An-/Einbauleuchten

Artikelnummer:	L124250102
Serienname:	
EAN:	4037293022453
Zolltarif:	94054039900



## Artikelbeschreibung

LED Ein- /Anbauleuchte • quad. • weiß • IP20 • 12V/DC • 2,5W • 3000K • 100lm

Die Ein- und Anbauleuchte eignet sich auf Grund der flachen Bauform perfekt für den Möbelbau, kann aber natürlich auch als Deckenleuchte engesetzt werden. Die zwei Schraublöcher zur Befestigung werden von der Metallabdeckung im Edelstahldesign verdeckt, welche wiederum magnetisch an der Leuchte befestigt wird. Für den Einsatz als Einbauleuchte kann der Aufbaurahmen, welcher ebenfalls magnetisch an der Rückseite befestigt ist, einfach abgenommen werden. An der Leuchte befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden.

## Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III
Breite (mm)	75,00
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät span	nungsgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Einbaudurchmesser (mm)	57,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Polzahl	2,00
Länge (mm)	75,00
Höhe/Tiefe (mm)	6,00
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Leuchtmittel LED nich	nt austauschbar
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Nennspannung (V)	12,00
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeiche	n" nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	h nein
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja

Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Max. Systemleistung (W)	2,50
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	(lm) 100,00
Lichtfarbe	weiß
Mit Luftschlitzen	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	40,00
Dimmung DSI	nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Deckenmontage	ja
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	7,00