

## Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>425013</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293425131 |
| Zolltarif:     | 94054099900   |

### Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ chrom satiniert ■ IP20 ■ G4  
■ max. 20W ■ 12V

Die Leuchte ist auf Grund der MM-Kennzeichnung für den Möbeleinbau geeignet, kann aber ebenso auch als Deckenleuchte verwendet werden. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, der sichtbare Leuchtenring ist aus Stahl gefertigt und Chrom-satiniert-Optik gehalten. An der Leuchte befindet sich eine 15cm lange Anschlussleitung, die optional mit dem beiliegenden AMP-Stecker versehen werden kann. Um einen möglichst einfachen Wechsel des Leuchtmittels zu gewährleisten, lässt sich die Glasabdeckung einfach aufklappen.



### Technische Spezifikation (ETIM 7)

|                                                          |                  |                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse                                             | III              | Verstellbarkeit                                                    | nicht verstellbar |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 72,00            | Geeignet für Traversenmontage                                      | nein              |
| Reflektor                                                | hochglänzend     | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                  | nein              |
| Fassung                                                  | G4               | Geeignet für Stromschienenmontage                                  | nein              |
| Anschlussart                                             | sonstige         | Geeignet für Klemmontage                                           | nein              |
| Gehäusefarbe                                             | Chrom            | Dimmung 0-10 V                                                     | nein              |
| Oberfläche                                               | lackiert         | Dimmung 1-10 V                                                     | nein              |
| Spannungsart                                             | AC/DC            | Dimmung DALI                                                       | nein              |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein             | Dimmung DMX                                                        | nein              |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                          | 0,10 bis 20,00   | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                           | nein              |
| Einbaudurchmesser (mm)                                   | 60,00            | Dimmung GPRS                                                       | nein              |
| Mit Lichtsensor                                          | nein             | Dimmung LineSwitch                                                 | nein              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein             | Dimmung herstellerspezifisch                                       | nein              |
| Polzahl                                                  | 2,00             | Dimmung Netzspannungsmodulation                                    | nein              |
| Höhe/Tiefe (mm)                                          | 24,00            | Dimmung Phasenabschnitt                                            | nein              |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Kunststoff       | Dimmung Phasenanschnitt                                            | nein              |
| Lichtaustritt                                            | direkt           | Dimmung programmierbar                                             | nein              |
| Lichtverteilung                                          | symmetrisch      | Dimmung RF                                                         | nein              |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas transparent | Dimmung Sine Wave Reduction                                        | nein              |
| Nennspannung (V)                                         | 12,00            | Dimmung Touch and Dim                                              | nein              |
| Schutzart (IP)                                           | IP20             | Dimmung Zigbee                                                     | nein              |
| Mit Leuchtmittel                                         | nein             | Dimmung mit Push-button                                            | nein              |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein             | Ohne Dimmfunktion                                                  | nein              |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein             | Lichtverteiler                                                     | Reflektor         |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl                         | 1,00             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                                 | nein              |
| Geeignet für Wandmontage                                 | nein             | Geeignet für Seilsystem                                            | nein              |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja               | Dimmung DSI                                                        | nein              |
| Mit Betriebsgerät                                        | nein             | Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels    | A++               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein             | Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E                 |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein             | Geeignet für Deckenmontage                                         | ja                |
| Oberfläche gebürstet                                     | ja               | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                                             | 26,00             |