

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED

Artikelnummer:	089013
Serienname:	
EAN:	4037293011112
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Deckenein- /Anbau ■ rund ■ chrom satiniert
 ■ IP20 ■ 350mA ■ 3W ■ 3000K ■ 200lm ■ inkl.
 Anbaugehäuse

Die Leuchte kann, dank des im Lieferumfang enthaltenen Anbau-Gehäuses, sowohl als Ein- und Anbauleuchte installiert werden. Da außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, ist die Leuchte für unzählige Anwendungen im Innenbereich einsetzbar. An der Leuchte befindet sich eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Da es sich um eine Konstantstrom-Leuchte handelt, müssen mehrere Leuchten natürlich in Reihe geschaltet werden. Die Gehäusefarbe entspricht Chrom-satiniert.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	III	Max. Systemleistung (W)	3,00
Außendurchmesser (mm)	65,00	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	200,00
Anschlussart	sonstige	Lichtfarbe	weiß
Gehäusefarbe	Chrom	Mit Luftschnitten	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	350,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Einbaudurchmesser (mm)	55,00	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DMX	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Höhe/Tiefe (mm)	14,00	Dimmung GPRS	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung LineSwitch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung RF	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung Zigbee	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Mit Betriebsgerät	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	66,00
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Geeignet für Deckenmontage	ja
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	15,00