



Bestückung	3 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
Lichtverteilung	Allgemeinlicht indirekt 49 W, Leselicht direkt 10 W, Nachtlicht durch Dimmung, Untersuchungslicht direkt 60 W
Farbwiedergabe (Ra)	> 80 & > 90
Farbtemperatur	4000 K / 3000 - 6500 K / 2700 K
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	220-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leuchtengehäuse	Aluminium
Gewicht (netto)	6.9 kg
Leistungsaufnahme	128 W
Leuchtenlichtstrom	11090 lm
Leuchtenlichtausbeute	86 lm/W
Lampenabdeckung	PMMA klar, PMMA satiniert einzeln schaltbar, stufenlos dimmbar
Schutzklasse	I
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Besonderheiten	Allgemeinlicht 3000 K - 6500 K, Human Centric Lighting, Leselicht 2700 K, Lichtrufsystem (optional), Nachtlicht durch Dimmung, Untersuchungslicht 4000 K, Untersuchungslicht Ra >90
Befestigung	Wandbefestigung
Entblendung	Freiformoptik
Schutzart	IP 20
Bestell-Nr.	D15734000 - Aluminium (eloxiert)

Lichtverteilung

