



<b>Bestückung</b>	4 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
<b>Lichtverteilung</b>	Allgemeinlicht indirekt 43 W, Leselicht direkt 10 W, Nachtlicht indirekt 3 W, Untersuchungslicht direkt 33 W
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 80 & > 90
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K / 3000 K / 2700 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	220-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	Festanschluss
<b>Leuchtengehäuse</b>	Aluminium
<b>Gewicht (netto)</b>	6.9 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	89 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	8690 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	97 lm/W
<b>Lampenabdeckung</b>	PMMA klar, PMMA satiniert einzeln schaltbar
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Normen</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-25
<b>Besonderheiten</b>	Allgemeinlicht & Nachtlicht 3000 K, Leselicht 2700 K, Schalter für Untersuchungslicht links, Untersuchungslicht 4000 K, Untersuchungslicht Ra >90
<b>Befestigung</b>	Wandbefestigung
<b>Entblendung</b>	Freiformoptik
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Bestell-Nr.</b>	D15736000 - Aluminium (eloxiert)

## Lichtverteilung

