



Bestückung

Lichtverteilung

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtemperatur

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Netzanschlussleitung

Leuchtengehäuse

Gewicht (netto)

Leistungsaufnahme

Leuchtenlichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lampenabdeckung

Schutzklasse

Normen

Besonderheiten

Befestigung

Entblendung

Schutzart

Bestell-Nr.

4 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+

Allgemeinlicht indirekt 43 W, Leselicht direkt 10 W,
Nachtlicht indirekt 3 W, Untersuchungslicht direkt 33 W

> 80 & > 90

4000 K / 3000 K / 2700 K

Elektronischer Konverter

220-240 V; 50/60 Hz

Festanschluss

Aluminium

6.9 kg

89 W

8690 lm

97 lm/W

PMMA klar, PMMA satiniert
einzeln schaltbar

I

EN 60598-1, EN 60598-2-25

Allgemeinlicht & Nachtlicht 3000 K, Leselicht 2700 K,
Schalter für Untersuchungslicht rechts,
Schutzkleinspannungsrelais (LVC),
Untersuchungslicht 4000 K, Untersuchungslicht Ra
>90

Wandbefestigung

Freiformoptik

IP 20

D15845000 - Aluminium (eloxiert)

Lichtverteilung

