



| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bestückung | 2 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+ |
| Lichtverteilung | Allgemeinlicht 43 W, Leselicht direkt 18 W |
| Farbwiedergabe (Ra) | > 80 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Betriebsgerät | Elektronischer Konverter |
| Anschlusswerte | 220-240 V; 50/60 Hz |
| Netzanschlussleitung | Festanschluss |
| Leuchtengehäuse | Aluminium |
| Gewicht (netto) | 6.9 kg |
| Leistungsaufnahme | 61 W |
| Leuchtenlichtstrom | 6900 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 113 lm/W |
| Lampenabdeckung | PMMA klar, PMMA satiniert einzeln schaltbar |
| Schutzklasse | I |
| Normen | EN 60598-1, EN 60598-2-25 |
| Besonderheiten | Allgemeinlicht, Leselicht, Schutzkleinspannungsrelais (LVC) |
| Befestigung | Wandbefestigung |
| Entblendung | siehe Lampenabdeckung |
| Schutzart | IP 20 |
| Bestell-Nr. | D15969000 - Aluminium (eloxiert) |

Lichtverteilung

