

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	<b>909110</b>
Serienname:	
EAN:	4037293909105
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

LED Wandeinbau ■ Edelstahl ■ IP54 ■ 230V ■ 0,8W ■ 6000K ■ 36lm ■ (Treppenleuchte) Außenbereich geeignet

Die LED-Wandeinbauleuchte kann für vielfältige Projekte im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Die Front besteht aus einer Edelstahlabdeckung, hinter welcher sich Milchglas befindet, so dass kein Blendeffekt entsteht. Dadurch ist die Leuchte perfekt geeignet als Stufen-oder Orientierungsbeleuchtung, Sockelleistenleuchte und darüber hinaus natürlich für unzählige weitere Anwendungen. Die angegebenen Montage Maße beziehen sich auf die Montage ohne Einbauhülse, diese Montagevariante ist vorwiegend geeignet für Hohlraumwände. Natürlich ist die Montage auch mit der mitgelieferten Einbauhülse möglich, dies empfiehlt sich beim Einbau in Massivwände. Der Lochausschnitt beträgt in diesem Fall 65x65mm und die Einbautiefe 55mm.

**Technische Spezifikation (ETIM 7)**

Schutzklasse	I	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Breite (mm)	71,00	Geeignet für Anbaumontage	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Farbtemperatur (K)	6.000,00
Anschlussart	sonstige	Max. Systemleistung (W)	0,80
Gehäusefarbe	Edelstahl	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	36,00
Spannungsart	AC	Lichtfarbe	weiß
Mit Bewegungsmelder	nein	Mit Luftschlitzten	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung 0-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Dimmung 1-10 V	nein
Einbaubreite (mm)	62,00	Dimmung DALI	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	3,00	Dimmung GPRS	nein
Länge (mm)	71,00	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	50,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Einbaulänge (mm)	62,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Ohne Dimmfunktion	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Einbaumontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	46,00