


LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40

Artikel-Nr. 77333698

LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40, silber. Ausführung: LED, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45,9W, Lichtstrom: 5.360lm, Farbtemperatur: 2700 bis 6500K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

Artikel-Nr.**77333698****Stand:**

25.11.2020 02:09

Art der Dimmung	DALI
Farbe	silber
Lichtfarbe	2700 K - 6500 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	117 lm/W
Lichtstrom	5.360 lm
Werkstoff der Abdeckung	mikoprismatisch
Länge	1144 mm
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Acryl

Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	40 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung