


LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40

Artikel-Nr. 77353088

LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40, schwarz. Ausführung: LED, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45,9W, Lichtstrom: 5.260lm, Farbtemperatur: 2700 bis 6500K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät.

Artikel-Nr.**77353088****Stand:**

25.11.2020 00:34

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Art der Dimmung | DALI |
| Farbe | schwarz |
| Lichtfarbe | 2700 K - 6500 K |
| Blendungsbewertung | UGR < 20 |
| Systemeffizienz | 115 lm/W |
| Lichtstrom | 5.260 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | satiniert |
| Länge | 1144 mm |
| Abstrahlwinkel | 80 ° |
| Material | Aluminium / Acryl |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ausführung | LED |
| Leuchtmittel | LED |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannungsart | AC |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |