



BIRO Circle Pendelflächenleuchte, direkt
Artikel-Nr. 13603163



1.0 m	3.213.0	9461.2
2.0 m	6.416.0	2365.3
3.0 m	9.618.9	1051.2
4.0 m	12.811.9	591.3
5.0 m	16.014.9	378.4
	Ø (m)	E0(0°) [lx]

BIRO Circle Pendelflächenleuchte, direkt, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage. Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 19.650lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr. 13603163
Stand: 24.11.2020 17:52

Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	silber
Lichtfarbe	3000 K
Systemeffizienz	112 lm/W
Lichtstrom	19.650 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abstrahlwinkel	116 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
sungen	
Außendurchmesser	1200 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80

Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Höhe-Tiefe	100 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Pendellänge max.	5.000 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC