

# lightnet

## Ringo Star-PX

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RPXLBE-830M-D1245-KB



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-PX. LED. Leuchte für Pendelmontage. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Profildbreite. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=16. Reflektor: Jet Black. Einfach schaltbar. DxHxB (rund). D=1245mm. B=40mm. H=75mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für

Parallelmontage (Set). Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 15241lm. 131W. 12,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Ringo Star-PX

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RPXLBE-830M-D1245-KB

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktname              | Ringo Star-PX                               |
| Leuchtmittel             | LED   |
| Installationstyp         | Pendelleuchte                               |
| Oberfläche               | Jet Black                                   |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend                  |
| CCT                      | 3000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Lens Louvre                                 |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Jet Black                        |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                           |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=1245mm                                    |
| Breite B (mm)            | B=40mm                                      |
| Höhe H (mm)              | H=75mm                                      |
| Bestromung               | Medium-Power                                |
| Leuchtenlichtstrom       | 15241lm                                     |
| Anschlussleistung        | 131W  |
| Abhängung                | Parallel-Seilabh. (Set)                     |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 4000mm                      |
| Schutzart                | IP20  |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                      |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| UGR                      | UGR<=16                                     |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 12,5kg                                      |

