



Stora STORA-RP...OS

STORA-RP 650 DAFWS8300S

Runder Flächenstrahler als Pendelleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit 50mm Gesamtbauhöhe, ohne rückseitiges Treibergehäuse oder sonstige Aufbauten, die die klare und flache zylindrische Form beeinflussen.

Das Betriebsgerät ist im Gehäuse integriert und sorgt für eine effiziente Ausnutzung der Mid-Power-LEDs für den Direktanteil.



Die Lichtauslenkung erfolgt über eine opale PMMA-Scheibe für homogene Ausleuchtung.

Abhängung über werkzeuglos verstellbare Stahlseilpendel (1500mm) und transparente Anschlussleitung mit runder Deckenanschlussdose. Einstellung der Leitungslänge an der Anschlussdose.

CRI > 80.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 31W	dimmbar DALI	weiß	SPC0630064
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
4380	36,5	120	50.000



Maße [mm]			Lichttechnische Daten		
H	D	Gew. [kg]	UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
50	650	7,5	22.2	21.6	100.0 %