




BIRO Circle Pendelflächenleuchte, direkt
Artikel-Nr. 13613174



BIRO Circle Pendelflächenleuchte, direkt, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage. Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 20.475lm, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	13613174
Stand:	24.11.2020 23:23

Art der Dimmung	DALI
Farbe	weiß
Lichtfarbe	4000 K
Systemeffizienz	117 lm/W
Lichtstrom	20.475 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abstrahlwinkel	116 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	sungen
Außendurchmesser	1200 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80

Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Höhe-Tiefe	100 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Pendellänge max.	5.000 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC