


## Ringo Star-G3

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG3OBL-840H-D900-U



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-G3. LED. Leuchte für Pendelmontage. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 60mm Lichtspurbreite. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxHxB (rund). D=900mm. B=60mm. H=85mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für Zentralmontage (Set). Pendellänge max

4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 6540lm. 80W. 8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Ringo Star-G3

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG3OBL-840H-D900-U

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Produktname              | Ringo Star-G3                               |
| Leuchtmittel             | LED                                         |
| Installationstyp         | Pendelleuchte                               |
| Oberfläche               | Jet Black                                   |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                             |
| CCT                      | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Opaldiffusor                                |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=900mm                                     |
| Breite B (mm)            | B=60mm                                      |
| Höhe H (mm)              | H=85mm                                      |
| Bestromung               | High-Power                                  |
| Leuchtenlichtstrom       | 6540lm                                      |
| Anschlussleistung        | 80W                                         |
| Abhängung                | Zentral-Seilabh. (Set)                      |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 4000mm                      |
| Schutzart                | IP20                                        |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                      |
| LED-Lebensdauer          | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 8kg                                         |

