


Ringo Star-P3

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RP3OSE-840M-D2000-K



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-P3. LED. Leuchte für Pendelmontage.
Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 60mm
Lichtspurbreite. Oberfläche Radiant Silver.
Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend.
Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex
(Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei
homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar.
DxHxB (rund). D=2000mm. B=60mm. H=85mm.
Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für
Parallelmontage (Set). Pendellänge max 4000mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu
Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 25850lm.
239W. 20kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20.
Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V.
50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max.
0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max.
0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5
Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO
9001:2015 zertifiziert

Ringo Star-P3

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RP3OSE-840M-D2000-K

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Ringo Star-P3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=2000mm
Breite B (mm)	B=60mm
Höhe H (mm)	H=85mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	25850lm
Anschlussleistung	239W
Abhängung	Parallel-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 4000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	20kg

