## **Spectral**®




## Norea Sky Norea-Sky ... QP

## NOREA-SKY QP1250/2400/840DA

Quadratische, direktstrahlende Pendelleuchte für großflächige Anwendungen mit Spannfoliendiffusor (matt), mit effizienter Mid-Power-LED-Bestückung. Formstabiles Rahmenprofil aus stranggepresstem Aluminium zur Aufnahme der textilen Membran über vernähten Keder. Membran werkzeuglos revisionierbar. Abhängung über Stahlseile mit werkzeuglos verstellbaren Seilhaltern und transparenter Anschlussschnur. Alle elektrischen Bauteile und Betriebsgeräte sind in der Leuchte integriert. Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:		Gehäusefarbe	Art-Nr.
150W	dimmbar DALI 2, DT6		Natur Eloxiert	SPT0000194
Leuchten-	Leuchten-	Leuchteneffizienz		
lichtstrom [lm]	leistung [W]	[lm/W]	Licht	farbe
12500	150	83	840	



Maße [mm]				Gew.	Lichttechnische Daten			
L	В	Н	A1	[kg]		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1250	1250	120	1100	31,6		19.7	19.1	100.0 %