

## Beam Me Up-T1

Tischleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: MT1ABX-840M-D450-TG-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Beam Me Up-T1. LED. Design-Tischleuchte mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflektoring. Leuchterschirm aus hochwertig verarbeitetem Fiberglas. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Satin Gold. Stufenlos dimmbar. DxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=450mm. H=

90/1200mm. Medium-Power-Bestromung. 9050lm. 74W. 7,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. Tischklammer passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Beam Me Up-T1

Tischleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: MT1ABX-840M-D450-TG-A

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Beam Me Up-T1                  |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Tischleuchte                   |
| Oberfläche               | Jet Black                      |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend     |
| CCT                      | 4000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Microprismenoptik              |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Satin Gold          |
| Steuerung                | Getrennt dimmbar               |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=450mm                        |
| Höhe H (mm)              | H=90/1200mm                    |
| Bestromung               | Medium-Power                   |
| Leuchtenlichtstrom       | 9050lm                         |
| Anschlussleistung        | 74W                            |
| Fußplatte                | Tischklammer                   |
| Stecker                  | Schuko CEE 7/7 (E+F)           |
| Schutzart                | IP20                           |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| UGR                      | UGR<=19                        |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                   |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 7,4kg                          |

