Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **LQ4601W** |
| Serienname: | **LQ12** |
| EAN: | 4037293010535 |
| Zolltarif: | 94054099900 |

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Wandeinbau ▪ weiß ▪ IP44 ▪ 12V/DC ▪ 0,6W ▪ 6000K ▪ 36lm ▪ Schalterdosenmontage geeignet ▪ Abd. magnetisch ▪ LQ12-SERIE

Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Die Schrauben werden durch den magnetisch abnehmbaren Edelstrahl-Rahmen abgedeckt. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau die Schutzart IP44. Die Leuchte verfügt über eine 0,6m lange Anschlussleitung, Gehäusefarbe ähnlich RAL9003.

**Technische Spezifikation** (ETIM 7)

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | III |
| Breite (mm) | 76,00 |
| Anschlussart | sonstige |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Spannungsart | DC |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Einbaudurchmesser (mm) | 55,00 |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Polzahl | 2,00 |
| Länge (mm) | 76,00 |
| Höhe/Tiefe (mm) | 10,00 |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Nennspannung (V) | 12,00 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |

| | |
|---|---|
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Farbtemperatur (K) | 6.000,00 |
| Max. Systemleistung (W) | 0,60 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 36,00 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Luftschlitzen | nein |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | ja |
| Dimmung DSI | nein |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 7,00 |