

## Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

| Artikelnummer: | 9150102       |
|----------------|---------------|
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293012553 |
| Zolltarif:     | 94051098900   |



## Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau • grau • IP65 • 230V • 1W • 3000K • 90Im

Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einer matten Abdeckung versehen. Der indirekte Lichtaustritt beleuchtet den schräg nach unten laufenden Teil des Leuchtengehäuses, von welchem letztendlich das Licht reflektiert wird. Die Leuchte ist perfekt geeignet für z.B. Orientierungsbeleuchtung rund ums Haus, im Treppenhaus oder Treppenabgang und vieles mehr. Da das Vorschaltgerät in die Leuchte integriert ist, wird weder zusätzlicher Platz bei der Montage benötigt noch fallen zusätzlichen Kosten für externe Netzgeräte an. Die Leuchte wird inkl. Einbautopf geliefert.

## $\textbf{Technische Spezifikation} \ \ (\text{ETIM 7})$

| Schutzklasse                           | 1                                |
|--|----------------------------------|
| Breite (mm)                            | 90,00                            |
| Anschlussart                           | Schraubklemme                    |
| Gehäusefarbe                           | grau                             |
| Spannungsart                           | AC                               |
| Mit Bewegungsmelder                    | nein                             |
| Betriebsgerät                          | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbwiedergabeindex CRI                | 80-89                            |
| Einbaubreite (mm)                      | 82,00                            |
| Mit Lichtsensor                        | nein                             |
| Geeignet für Pendelaufhängung          | nein                             |
| Polzahl                                | 3,00                             |
| Länge (mm)                             | 90,00                            |
| Höhe/Tiefe (mm)                        | 50,00                            |
| Werkstoff des Gehäuses                 | Aluminium                        |
| Leuchtmittel                           | LED nicht austauschbar           |
| Einbaulänge (mm)                       | 74,00                            |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration    | nein                             |
| Geeignet für Notlicht                  | nein                             |
| Lichtaustritt                          | indirekt                         |
| Nennspannung (V)                       | 230,00                           |
| Schutzart (IP)                         | IP65                             |
| Mit Leuchtmittel                       | ja                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächenter  | mperatur "D-Zeichen" nein        |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedä      | mmmaterial möglich nein          |
| Geeignet für Wandmontage               | ja                               |
| Geeignet für Einbaumontage             | ja                               |
| Mit Betriebsgerät                      | ja                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN | N 12464-1 nein                   |
| Geeignet für Anbaumontage              | nein                             |
|  |                                  |

| Farbtemperatur (K)   | 3.000,00         |
|--|------------------|
| Max. Systemleistung (W)                                      | 1,00             |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)                 | 90,00            |
| Lichtfarbe   | weiß             |
| Mit Luftschlitzen  | nein             |
| Dimmung 0-10 V   | nein             |
| Dimmung 1-10 V   | nein             |
| Dimmung DALI   | nein             |
| Dimmung DMX  | nein             |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                     | nein             |
| Dimmung GPRS   | nein             |
| Dimmung LineSwitch   | nein             |
| Dimmung herstellerspezifisch                                 | nein             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                              | nein             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                      | nein             |
| Dimmung Phasenanschnitt                                      | nein             |
| Dimmung programmierbar                                       | nein             |
| Dimmung RF   | nein             |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                  | nein             |
| Dimmung Touch and Dim  | nein             |
| Dimmung Zigbee   | nein             |
| Dimmung mit Push-button                                      | nein             |
| Ohne Dimmfunktion  | ja               |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                           | nein             |
| Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                                 | 90,00            |
| Dimmung DSI  | nein             |
| Energieeffizienzklasse des<br>fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Deckenmontage                                   | nein             |
| Einbauhöhe/-tiefe (mm)                                       | 58,00            |
|  |                  |