

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	W65101602
Serienname:	
EAN:	4037293030144
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ anthrazit
 ■ IP65 ■ 100-240V ■ 3000K ■ 2x5W ■ 2x400lm ■
 ähnlich RAL7016

Die 2-flammige LED Wandleuchte ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z.B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte beträgt 800 Lumen. Sockelmaß: HxD: 41x95mm. Die Gehäusefarbe ist ähnlich RAL7016.

Technische Spezifikation (ETIM 7 - EC002892)

Schutzklasse	I	Max. Systemleistung (W)	10,00
Außendurchmesser (mm)	60,00	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	400,00
Anschlussart	Steckklemme	Lichtfarbe	weiß
Gehäusefarbe	anthrazit	Mit Luftschlitzen	nein
Spannungsart	AC	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Bewegungsmelder	nein	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)	50.000,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	230,00
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Polzahl	3,00	Dimmung DALI	nein
Länge (mm)	170,00	Dimmung DMX	nein
Höhe/Tiefe (mm)	105,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung GPRS	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung programmierbar	nein
Schlagfestigkeit	IK06	Dimmung RF	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung Zigbee	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Wandmontage	ja	Lichtverteiler	Reflektor
Geeignet für Einbaumontage	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	80,00
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Geeignet für Deckenmontage	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00		