

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

| | |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | WAQ65081602 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293030205 |
| Zolltarif: | 94051098900 |



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ▪ downlight ▪ anthrazit ▪ IP65 ▪ 200-240V ▪ 8W ▪ 3000K ▪ 300lm ▪ inkl. Netzgerät 100mA

Die LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Der indirekte Lichtaustritt beleuchtet den geriffelten Teil des Leuchtengehäuses, wodurch kein Blendeffekt entsteht. Die Leuchte ist perfekt geeignet für z.B. Orientierungsbeleuchtung rund ums Haus, im Treppenhaus oder Treppenauf-/abgänge und vieles Mehr. Die Farbe ist ähnlich RAL7016.

Technische Spezifikation (ETIM 7 - EC002892)

| | | | |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Schutzklasse | I | Max. Systemleistung (W) | 8,00 |
| Breite (mm) | 180,00 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 300,00 |
| Anschlussart | Steckklemme | Lichtfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Mit Luftschlitzten | nein |
| Spannungsart | AC | Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Mit Bewegungsmelder | nein | LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA) | 100,00 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 0-10 V | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung 1-10 V | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung DALI | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung DMX | nein |
| Länge (mm) | 180,00 | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 40,00 | Dimmung GPRS | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung LineSwitch | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Lichtaustritt | indirekt | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas matt/satiniert | Dimmung programmierbar | nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 | Dimmung RF | nein |
| Nennspannung (V) | 200,00 bis 240,00 | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung Zigbee | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 37,00 |
| Mit Betriebsgerät | ja | Dimmung DSI | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° | | |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | | |