

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	C54012302
Serienname:	
EAN:	4037293013970
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ weiß ■ IP54 ■ 100-240V ■ 3000K ■ 2x3W ■ 2x180lm

Die 2-flammige LED Wandleuchte ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z.B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte beträgt 360 Lumen. Sockelmaß: 56x123mm.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Außendurchmesser (mm)	64,00	Max. Systemleistung (W)	6,00
Anschlussart	Schraubklemme	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	180,00
Gehäusefarbe	weiß	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Mit Luftschlitzen	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	700,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DALI	nein
Polzahl	3,00	Dimmung DMX	nein
Länge (mm)	165,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Höhe/Tiefe (mm)	104,00	Dimmung GPRS	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung LineSwitch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung RF	nein
Schlagfestigkeit	IK06	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	60,00
Mit Betriebsgerät	ja	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°		