

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	P54152302EE
Serienname:	
EAN:	4037293017466
Zolltarif:	94051098900

Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ anthrazit
 ■ IP54 ■ 100-240V ■ 2x3W ■ 3000K ■ 2x180lm ■
 Lichtkegel: schmal-schmal



Die 2-flammige LED Wandleuchte mit optischen Linsen ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Aufgrund des engen Ausstrahlungswinkels lassen sich nicht nur Hausfas-saden sondern auch Innenwände optisch in Szene setzen. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte beträgt 360 Lumen.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Max. Systemleistung (W)	6,00
Breite (mm)	50,00	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	180,00
Anschlussart	Schraubklemme	Lichtfarbe	weiß
Gehäusefarbe	anthrazit	Mit Luftschlitzen	nein
Spannungsart	AC	LED-Nennstrom bei Konstantstrom (mA)	700,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DMX	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Länge (mm)	150,00	Dimmung GPRS	nein
Höhe/Tiefe (mm)	78,00	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung programmierbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung Zigbee	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Lichtverteiler	Fokuslinse
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	60,00
Mit Betriebsgerät	ja	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Ausstrahlungswinkel	parallelstrahlend <5°		
Farbtemperatur (K)	3.000,00		