

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | <b>P67122502</b> |
| Serienname:    |                  |
| EAN:           | 4037293010849    |
| Zolltarif:     | 94051098900      |



**Artikelbeschreibung**

LED Wandeinbau ■ EDS ■ IP67 ■ 12V/DC ■ 2,5W ■ 3000K ■ 84lm

Die LED-Halbeinbauleuchte ist so konzipiert, dass der Lichtaustritt nach Unten erfolgt. Aufgrund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Natürlich kann diese nicht nur im Innenbereich, sondern dank der gegebenen Schutzart und des Edelstahlgehäuses, ebenso im Außenbereich verbaut werden.

**Technische Spezifikation (ETIM 7)**

|  |                                      |   |                  |
|--|--------------------------------------|---|------------------|
| Schutzklasse   | III                                  | Farbtemperatur (K)  | 3.000,00         |
| Außendurchmesser (mm)                                    | 72,00                                | Max. Systemleistung (W)                                   | 2,50             |
| Anschlussart   | sonstige                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)              | 84,00            |
| Gehäusefarbe   | Edelstahl                            | Lichtfarbe  | weiß             |
| Spannungsart   | DC                                   | Mit Luftschlitzten  | nein             |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                                 | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)      | -20,00 bis 50,00 |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Dimmung 0-10 V  | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                                | Dimmung 1-10 V  | nein             |
| Einbaudurchmesser (mm)                                   | 50,00                                | Dimmung DALI  | nein             |
| Mit Lichtsensor  | nein                                 | Dimmung DMX   | nein             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                                 | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)                  | nein             |
| Polzahl  | 2,00                                 | Dimmung GPRS  | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 50,00                                | Dimmung LineSwitch  | nein             |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Edelstahl                            | Dimmung herstellerspezifisch                              | nein             |
| Leuchtmittel   | sonstige                             | Dimmung Netzspannungsmodulation                           | nein             |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                                 | Dimmung Phasenabschnitt                                   | nein             |
| Geeignet für Notlicht                                    | nein                                 | Dimmung Phasenanschnitt                                   | nein             |
| Lichtaustritt  | direkt                               | Dimmung programmierbar                                    | nein             |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                          | Dimmung RF  | nein             |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas strukturiert                    | Dimmung Sine Wave Reduction                               | nein             |
| Nennspannung (V)   | 12,00                                | Dimmung Touch and Dim                                     | nein             |
| Schutzart (IP)   | IP67                                 | Dimmung Zigbee  | nein             |
| Mit Leuchtmittel   | ja                                   | Dimmung mit Push-button                                   | nein             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                                 | Ohne Dimmfunktion   | ja               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                                 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                        | nein             |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                                   | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                              | 33,00            |
| Geeignet für Einbaumontage                               | ja                                   | Dimmung DSI   | nein             |
| Mit Betriebsgerät  | nein                                 | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                                 | Geeignet für Deckenmontage                                | nein             |
| Geeignet für Anbaumontage                                | nein                                 | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                                    | 32,00            |
| Ausstrahlungswinkel                                      | mediumstrahlend 21-40°               |   |                  |