

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	485016N
Serienname:	
EAN:	4037293017923
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ anthrazit ■ IP54 ■ GU10 ■ max. 2x 11W ■ 220-240V

Massive Alu-Wandleuchte für den Außenbereich. Natürlich kann die Leuchte ebenso im Innenbereich eingesetzt werden. Bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaße: 55mm x 70mm x 33mm, die angegebene Tiefe ist inkl. Sockel gemessen.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I	Mit Betriebsgerät	nein
Breite (mm)	63,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Fassung	GU10	Geeignet für Anbaumontage	ja
Anschlussart	Schraubklemme	Mit Luftschlitzen	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 11,00	Dimmung DMX	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	155,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	96,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Schlagfestigkeit	IK03	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP54	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2,00	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Wandmontage	ja	Geeignet für Deckenmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein		