Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	**485015N**
Serienname:	
EAN:	4037293003186
Zolltarif:	94051098900

Artikelbeschreibung

Wandanbau ▪ 2-flmg. (up + down) ▪ grau ▪ IP54 ▪ GU10 ▪ max. 2x 11W ▪ 230V

Massive Alu-Wandleuchte für den Außenbereich. Natürlich kann die Leuchte ebenso im Innenbereich eingesetzt werden. Bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaße: 55mm x 70mm x 33mm, die angegebene Tiefe ist inkl. Sockel gemessen.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	I
Breite (mm)	63,00
Fassung	GU10
Anschlussart	Schraubklemme
Gehäusefarbe	grau
Spannungsart	AC
Mit Bewegungsmelder	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 11,00
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Polzahl	3,00
Länge (mm)	155,00
Höhe/Tiefe (mm)	96,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Schlagfestigkeit	IK03
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00
Schutzart (IP)	IP54
Mit Leuchtmittel	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2,00
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja
Mit Luftschlitzen	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Dimmung DSI	nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	E
Geeignet für Deckenmontage	nein