

Produktinformation Sanesca W2 LED2600-830 ETDD 01

TOC: 6337451



Leuchtentyp

LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter
Lichtstärkeverteilung.

Anwendungsbereiche

Für Beleuchtung in Krankenhäusern,
Rehabilitationszentren, Sanatorien, Senioren-
und Pflegeheimen. Für blendfreies Licht - zum
Beispiel am Tisch - zum Lesen, Arbeiten,
Verweilen oder Speisen.

Montagearten

Zur direkten Wandbefestigung.

Optisches System

Mit direkt-indirekt strahlender
Lichtstärkeverteilung. Mit transluzenter PMMA-
Abdeckscheibe. Harmonische Lichtwirkung durch
gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.

LED-System

Mit 2 LED-Systemen, Lichtstrom direktes
Raumlicht 640 lm, Lichtstrom indirektes
Raumlicht 2040 lm. Leuchtenlichtstrom 1900 lm,
Anschlussleistung 20 W, Lichtausbeute der
Leuchte 95 lm/W. Lichtfarbe warmweiß,
Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex
 $R_a > 80$. Lebensdauer L_{80} (t_q 25 °C) = 70.000 h,
Lebensdauer L_{85} (t_q 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper



Leuchtenkörper aus Aluminium, obere
Abdeckung aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL
9016). Maße (L x B): 96 mm x 700 mm,
Leuchtenhöhe 190 mm. Zulässige
Umgebungstemperatur (t_a): -20 °C - +25 °C.

Elektrische Ausführung


Mit einem elektronischen Betriebsgerät schaltbar
sowie einem elektronischen Betriebsgerät digital
dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext


LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter
Lichtstärkeverteilung. Zur direkten
Wandbefestigung. Mit direkt-indirekt strahlender
Lichtstärkeverteilung. Mit transluzenter PMMA-
Abdeckscheibe. Mit 2 LED-Systemen, Lichtstrom
direktes Raumlicht 640 lm, Lichtstrom indirektes
Raumlicht 2040 lm. Leuchtenlichtstrom 1900 lm,
Anschlussleistung 20 W, Lichtausbeute der
Leuchte 95 lm/W. Lichtfarbe warmweiß,
Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex
 $R_a > 80$. Lebensdauer L_{80} (t_q 25 °C) = 70.000 h,
Lebensdauer L_{85} (t_q 25 °C) = 50.000 h.
Leuchtenkörper aus Aluminium, obere
Abdeckung aus Stahlblech. Farbe weiß (RAL
9016). Maße (L x B): 96 mm x 700 mm,
Leuchtenhöhe 190 mm. Zulässige
Umgebungstemperatur (t_a): -20 °C - +25 °C.
Schutzklasse I, Schutzart IP40, Schlagfestigkeit
IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit einem
elektronischen Betriebsgerät schaltbar sowie
einem elektronischen Betriebsgerät digital
dimmbar (DALI).



Datei TX046349
E03
Eta LB 1,00



Datei TX044369
D33
UGR I = 17.7
UGR q = 21.2
Eta LB 1,00



Datei TX046348
A30
UGR I = 24.8
UGR q = 28.3
Eta LB 1,00



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	4,4 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP40
DIN 5040	E03
Eta _{LB}	1,00