



**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Standby**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Lichtfarbe Leuchte**

**Farbtemperatur Leuchte**

**Farbwiedergabe (Ra)**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H)**

**Lichtleistung**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Abdeckung**

**Gewicht**

**Netzanschluss**

**Bauform**

**Befestigung**

**Lebensdauer LED**

**Besonderheiten**

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 23 W

ca. 0,25 W

ca. 0,97

ca. 3.150 lm

ca. 137 lm/W

direkt/indirekt

ca. 40 %

neutralweiß

ca. 4.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 2700 cd/m<sup>2</sup>

<= 16

DALI; stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; silber

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

ca. 4,7 kg

Verbindungsklemme

Anbauversion

Befestigungsschiene

L90 B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster