





Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Lebensdauer LED

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 23 W

ca. 0,25 W

ca. 0,97

ca. 3.000 lm

ca. 130 lm/W

direkt/indirekt

ca. 40 %

neutralweiß

ca. 3.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 2700 cd/m²

<= 16

DALI; stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; weiß

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

ca. 4,7 kg

Verbindungsklemme

Anbauversion

Befestigungsschiene

L90 B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster