Datenblatt



Halogenglühlampe 50,7x45,2mm

Artikel-Nr.: 50280

Niedervolt Reflektorlampe für farbige Akzente. Dekorative Akzente durch farbige Beschichtung, Reflektor mit Aluminiumbeschichtung, deutlich reduzierte Stauwärme in der Leuchte, sup...

Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig

Schaltzyklen: 22500 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2 Farbwiedergabeindex (Ra): 100



Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	1212 V
Sockel:	GU5,3
Ausstrahlungswinkel:	36 °
Farbtemperatur:	2950 K
ANSI:	FMW
Infrarottechnik:	nein
Frontscheibe:	ja
Durchmesser:	50.7 mm
Gesamtlänge:	45.2 mm
Axiale Wendel:	nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	nein
UV-Schutz:	ja
Lichtstärke:	1200 cd
Cool Beam:	ja
Xenon:	nein
Neodym-Lampe:	nein
Mittlere Nennlebensdauer:	4500 h







Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:38:52

