



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften           |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Sockel                             | PGJX36 [ PGJX36]        |
| Betriebsstellung                   | UNIVERSAL [ Beliebig]   |
| Hauptanwendungsgebiet              | Unterhaltung            |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom) | 900 h                   |
| Systembeschreibung                 | MiniFastFit             |
| Lichttechnische Daten              |                         |
| Farbcode                           | - [ Nicht spezifiziert] |
| Lichtstrom (min.)                  | 74000 lm                |
| Lichtstrom (Nom)                   | 82000 lm                |
| Farbkoordinate X (Nom)             | 0,321                   |
| Farbkoordinate Y (Nom)             | 0,330                   |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)    | 6000 K                  |
| Nennlichtausbeute (Nom)            | 82 lm/W                 |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)         | 80                      |
| Elektrische Kenndaten              |                         |
| Power (Rated) (Nom)                | 1000.0 W                |


| Lampenstrom (Nom)                   | 11,4 A                           |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Zündspannung (min.)                 | 198 V                            |
| Dimmen                              |                                  |
| Dimmbar                             | Ja                               |
| Mechanische Kenndaten               |                                  |
| Sockelinformation                   | PGJX36                           |
| Anforderungen an das Leuchtendesign |                                  |
| Kolbentemperatur (max.)             | 950 °C                           |
| Quetschungstemperatur (max.)        | 500 °C                           |
| Produktdaten                        |                                  |
| Gesamt-Produktcode                  | 871829178508800                  |
| Bestell-Produktname                 | MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4 |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8718291785088                    |
| Bestellcode                         | 78508800                         |
| Anzahl pro Verpackung               | 1                                |

# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Anzahl pro Umverpackung   | 4            |
| Material-Nr. (12NC)       | 928171405115 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0.055 kg     |

## Hinweise

## Abmessungsskizzen



MSR GOLD 1000 MiniFastFit

| Product     | D<br>(max) | O   | L<br>(min) | L<br>(max) | L  | C<br>(max) | F<br>(max) | F  | F<br>(min) |
|-------------|------------|-----|------------|------------|----|------------|------------|----|------------|
| MSR Gold™   | 26 mm      | 5,5 | 55 mm      | 57 mm      | 56 | 112 mm     | 36,5       | 36 | 35,3       |
| 1000        |            | mm  |            |            | mm |            | mm         | mm | mm         |
| MiniFastFit |            |     |            |            |    |            |            |    |            |
| 1CT/4       |            |     |            |            |    |            |            |    |            |

