



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 14 R 1CT/8

MSD PlatinumLampen eröffnen durch starkes, kompaktes und intensiv brillantes Licht, völlneue Möglichkeiten in der Entertainment-Beleuchtung. Das kompakte, leichteDesign bietet die Möglichkeit, kleinere, leichtere Leuchten für die gesamteBühne zu kreieren. Der kurze Lichtbogen, die hohe Lichtfarbe, sowie derinnovative Reflektor erzeugen eine exzellente, hohe Strahlintensität fürunvergleichliche Farbwiedergabe. Neben einer langen und zuverlässigenLebensdauer bieten diese Lampen auch eine hohe Lichtausbeute und sie könneneinfach und schnell ausgetauscht werden. In Summe wird ein aufregendes,kreatives Erlebnis geschaffen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	- [-]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Stage/Touring
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	2000 h
Systembeschreibung	Reflector-E20.6
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom (Nom)	12350 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,300
Farbkoordinate Y (Nom)	0,315
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7800 K

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	280 W
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869644061200
Bestell-Produktname	MSD Platinum 14 R 1CT/8
EAN/UPC - Produkt	8718696440612


MSD Platinum (Touring/Stage)

Bestellcode	44061200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	8
Material-Nr. (12NC)	928196105314

Nettogewicht (Einzelteil)	80,000 g
---------------------------	----------

Hinweise

Abmessungsskizzen



MSD Platinum 14 R

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 14 R 1CT/8	51,5 mm	6,8 mm	0,95 mm	57,1 mm

Photometrische Daten

