



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 15 R 1CT/8

MSD PlatinumLampen eröffnen durch starkes, kompaktes und intensiv brillantes Licht, völligneue Möglichkeiten in der Entertainment-Beleuchtung. Das kompakte, leichteDesign bietet die Möglichkeit, kleinere, leichtere Leuchten für die gesamteBühne zu kreieren. Der kurze Lichtbogen, die hohe Lichtfarbe, sowie derinnovative Reflektor erzeugen eine exzellente, hohe Strahlintensität fürunvergleichliche Farbwiedergabe. Neben einer langen und zuverlässigenLebensdauer bieten diese Lampen auch eine hohe Lichtausbeute und sie könneneinfach und schnell ausgetauscht werden. In Summe wird ein aufregendes,kreatives Erlebnis geschaffen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	- [-]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Stage/Touring
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	2000 h
Systembeschreibung	na [-]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom (min.)	11000 lm
Lichtstrom (Nom)	13500 lm
Farbkoordinate X (Nom)	299
Farbkoordinate Y (Nom)	303
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8000 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	-

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	300 W
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829113535700
Bestell-Produktname	MSD Platinum 15 R 1CT/8


MSD Platinum (Touring/Stage)

EAN/UPC - Produkt	8718291135357
Bestellcode	13535700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	8

Material-Nr. (12NC)	928191605314
Nettogewicht (Einzelteil)	0,100 kg

Hinweise

Abmessungsskizzen



MSD Platinum 15 R

Product

MSD Platinum 15 R 1CT/8

Photometrische Daten

