

**PHILIPS****Lighting**

# **MSD Platinum (Touring/Stage)**

## **MSD Platinum 16 R 1CT/8**

MSD PlatinumLampen eröffnen durch starkes, kompaktes und intensiv brillantes Licht, völligneue Möglichkeiten in der Entertainment-Beleuchtung. Das kompakte, leichteDesign bietet die Möglichkeit, kleinere, leichtere Leuchten für die gesamteBühne zu kreieren. Der kurze Lichtbogen, die hohe Lichtfarbe, sowie derinnovative Reflektor erzeugen eine exzellente, hohe Strahlintensität fürunvergleichliche Farbwiedergabe. Neben einer langen und zuverlässigenLebensdauer bieten diese Lampen auch eine hohe Lichtausbeute und sie können einfach und schnell ausgetauscht werden. In Summe wird ein aufregendes,kreatives Erlebnis geschaffen.

### **Produkt Daten**

| <b>Allgemeine Eigenschaften</b>            |                       | <b>Elektrische Kenndaten</b>                 |
|--|-----------------------|--|
| Sockel                                     | - [ - ]               | Power (Rated) (Nom) 330 W                    |
| Betriebsstellung                           | UNIVERSAL [ Beliebig] |  |
| Hauptanwendungsgebiet                      | Stage/Touring         |  |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)         | 1500 h                |  |
| Systembeschreibung                         | Reflector E21.9 TCM   |  |
| <b>Lichttechnische Daten</b>               |                       | <b>Mechanische Kenndaten</b>                 |
| Farbcode                                   | 2                     | Sockelinformation Nicht anwendbar [ - ]      |
| Lichtstrom (min.)                          | 14300 lm              |  |
| Lichtstrom (Nom)                           | 16000 lm              |  |
| Farbkoordinate X (Nom)                     | 299                   |  |
| Farbkoordinate Y (Nom)                     | 303                   |  |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)            | 8000 K                |  |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)                 | -                     |  |
| <b>Anforderungen an das Leuchtendesign</b> |                       | <b>Produktdaten</b>                          |
| Kolbentemperatur (max.)                    | 900 °C                | Gesamt-Produktcode 871829170438600           |
| Quetschungstemperatur (max.)               | 350 °C                | Bestell-Produktnname MSD Platinum 16 R 1CT/8 |



## MSD Platinum (Touring/Stage)

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt       | 8718291704386 |
| Bestellcode             | 70438600      |
| Anzahl pro Verpackung   | 1             |
| Anzahl pro Umverpackung | 8             |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Material-Nr. (12NC)       | 928195205314 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,080 kg     |

### Hinweise

#### Abmessungsskizzen



MSD Platinum 16 R

#### Product

MSD Platinum 16 R 1CT/8

#### Photometrische Daten

