



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 20 RB 1CT/8

MSD PlatinumLampen eröffnen durch starkes, kompaktes und intensiv brillantes Licht, völligneuere Möglichkeiten in der Entertainment-Beleuchtung. Das kompakte, leichteDesign bietet die Möglichkeit, kleinere, leichtere Leuchten für die gesamteBühne zu kreieren. Der kurze Lichtbogen, die hohe Lichtfarbe, sowie derinnovative Reflektor erzeugen eine exzellente, hohe Strahlintensität fürunvergleichliche Farbwiedergabe. Neben einer langen und zuverlässigenLebensdauer bieten diese Lampen auch eine hohe Lichtausbeute und sie könneneinfach und schnell ausgetauscht werden. In Summe wird ein aufregendes,kreatives Erlebnis geschaffen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	- [-]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Stage/Touring
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	1500 h
Systembeschreibung	Reflector E21.9 TCM
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom (Nom)	22400 lm
Farbkoordinate X (max.)	314
Farbkoordinate X (min.)	280
Farbkoordinate X (Nom)	296
Farbkoordinate Y (max.)	316
Farbkoordinate Y (min.)	290
Farbkoordinate Y (Nom)	298

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	47 lm/W
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	470 W
Spannung (max.)	110 V
Spannung (min.)	85 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	900 °C


MSD Platinum (Touring/Stage)

Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869668420700
Bestell-Produktname	MSD Platinum 20 RB 1CT/8
EAN/UPC - Produkt	8718696684207
Bestellcode	68420700

Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	8
Material-Nr. (12NC)	928495205314
Nettogewicht (Einzelteil)	136,600 g

Hinweise

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 20 RB 1CT/8	58,5 mm	1,2 mm	72 mm

MSD Platinum 20 RB

